



Каплетруйная печать

Videojet® 1520

Простое управление и техническое обслуживание. Высокое качество печати. Каплетруйный принтер Videojet 1520 гарантирует продолжительную бесперебойную работу производства.

Каплетруйный принтер Videojet 1520 предназначен для работы в несколько смен, 365 дней в году и обеспечивает до 12 000 часов работы между плановым техническим обслуживанием.

Непревзойденные рабочие характеристики делают этот принтер наилучшим выбором для профессионального промышленного применения во всем мире.



Увеличение времени бесперебойной работы

- Технология CleanFlow™ предотвращает скопление чернил, приводящее в обычных каплетруйных принтерах к вынужденной остановке.
- Продолжительная бесперебойная работа между остановками для технического обслуживания - до 12 000 часов.
- Использование внутренней помпы исключает необходимость внешней подачи воздуха и сводит к минимуму вероятность загрязнения чернил.
- Автопромывка печатающей головки обеспечивает быстрый запуск даже после продолжительного простоя.

Гарантия производительности

- Технология Dynamic Calibration™ автоматически корректирует параметры каплетруйной печати, обеспечивая ее высокое качество.
- Печать от 1 до 5 строк текста для различных задач маркировки.
- Система подачи чернил Smart Cartridge™ практически полностью исключает возможность пролива чернил и гарантирует использование правильных расходных материалов.

Система защиты от ошибок в маркировке Code Assurance

- Многоуровневая защита меню с помощью паролей позволяет избежать случайных ошибок при вводе данных.
- Хранение в принтере сообщений с предустановленными и автоматически рассчитываемыми полями минимизирует ввод данных оператором.
- Простая интеграция решений Videojet CLARISOFT® и CLARISUITE® дает возможность удаленного управления маркировкой.

Простота использования

- Яркий дисплей с использованием WYSIWYG и функциональные клавиши для удобства работы.
- Возможность хранения до 100 сложных сообщений. Кроме того, сообщения могут храниться на флэш-накопителе, который подключается к принтеру через USB порт.
- Разные уровни доступа для операторов и технического персонала.

Videojet® 1520

Каплевая печать

Скорость печати

Печать от 1 до 5 строк текста со скоростью до 278,6м/мин (10 символов на дюйм при печати в одну строку)

Матрица печати

Одна строка: 5x5, 5x7, 7x9, 8x12, 11x16, 17x24, 34x34
Две строки: 5x5, 5x7, 7x9, 8x12, 11x16
Три строки: 5x5, 5x7, 7x9
Четыре строки: 5x5, 5x7
Пять строк: 5x5

Линейные штрихкоды

UPC A&E; EAN 8 & 13; Code 128 A, B & C;
UCC/EAN 128; Code 39; Code 93; Чередувание 2 из 5

Коды DataMatrix

10x10, 12x12, 14x14, 16x16, 18x18, 20x20, 24x24, 34x34

Высота символов

От 2мм до 10мм в зависимости от шрифта

Расстояние от поверхности до печатающей головки

Оптимальная: 12мм
Диапазон: от 5мм до 15мм

Клавиатура

Мембранная клавиатура с тактильной обратной связью. Имеет 72 цифровые, буквенные и специальные функциональные клавиши. Компьютерная раскладка клавиатуры, соответствующая международным стандартам.

Дисплей

320x240 LCD -дисплей, светло-голубая подсветка, диагональ 5,7"
Возможность редактирования сообщений в режиме WYSIWYG (режим точного отображения)

Логотипы/графика

Могут создаваться пользователем на принтере или ПК с помощью опционального программного обеспечения Videojet Logo Creator

Шрифты

Китайский, русский/болгарский, турецкий/скандинавский, греческий, арабский, японский/канзи, иврит, корейский, восточно-европейский и европейский/американский

Языки и опции интерфейса

Английский, арабский, болгарский, венгерский, вьетнамский, греческий, датский, иврит, испанский, итальянский, корейский, немецкий, нидерландский, норвежский, польский, португальский, русский, тайский, традиционный китайский, турецкий, упрощенный китайский, финский, французский, чешский, шведский и японский

Интерфейс передачи данных

RS232, RS485 и Ethernet (в стандартной комплектации)
Clarisoft/Clarinet® через интерфейс RS232 и Ethernet
Управление сообщениями через USB

Хранение сообщений

100 сложных сообщений; неограниченный объем хранения на накопителях USB

Класс защиты

Класс защиты IP55 (опция IP65, не требует подачи сжатого воздуха); корпус из нержавеющей стали

Печатающая головка

Печатающая головка с подогревом чернил
Подача сжатого воздуха в печатающую головку (в стандартной комплектации)
Диаметр: 41,3мм
Длина: 269,8мм

Конduit печатающей головки

Сверхгибкий
Длина: 3м (опция 6м)
Диаметр: 23мм
Радиус изгиба: 101,6мм

Модуль расходных материалов

Картридж для чернил Smart Cartridge™ 750мл
Картридж для растворителя Smart Cartridge 750мл

Рабочая температура/влажность воздуха

От 0 до 50 °C
0–90 % относительной влажности, без конденсации
Данные приведены для определенных чернил; в условиях реальной эксплуатации может потребоваться дополнительное оборудование (в зависимости от производственных условий)

Требования по электропитанию

Напряжение 100-120 / 200-240В при 50/60Гц, 120Вт


Приблизительный вес

Нетто: 21 кг

Опции

IP65 с корпусом из нержавеющей стали 316 (не требует подачи сжатого воздуха)
Блок осушки воздуха для условий высокой влажности (требуется подача сжатого воздуха)
Сопло 60 или 70ммк
Версия для пищевых производств
Угловая печатающая головка
Широкий выбор дополнительных комплектующих

(На рисунке показана версия IP65)



ЗАО «Видеоджет Технолджис»

Москва тел: (495) 231-70-90 факс: (495) 231-70-46
Санкт-Петербург тел: (812) 327-54-27 факс: (812) 327-92-99
Саратов тел: (917) 029-74-32
Воронеж тел: (920) 429-95-90
Ярославль тел: (980) 749 69 09

www.videojet.ru / info.russia@videojet.com

Региональные представители:

ООО «ЭРВИ» Самара тел/факс: (846) 979-71-02
ООО «ЭРВИ» Казань тел/факс: (843) 205 35 04
ООО «ВИЛАЙТ» Новгород тел/факс: (831) 250-33-55
ООО «СМ Сибирь» Новосибирск тел/факс: (383) 348-52-89
ООО «СМ Сибирь» Красноярск тел/факс: (391) 271-89-88
ООО «АЯКС» Краснодар тел/факс: (861) 215-88-44
ООО «АЯКС» Ростов-на-Дону тел/факс: (863) 265-87-24
ООО «УРАЛВИ» Екатеринбург тел/факс: (343) 312-27-33
ООО «М-Технологии» Волгоград тел/факс: (8442) 98-10-19
ООО «Датаджет» Владивосток тел/факс: (423) 249-99-63
ООО ПК «КЕГ служба» Ставрополь тел/факс: (8652) 94-08-52
ИП Гюнтер А.И. Калининград тел: (911) 462-03-53